

Produktinformation

Graffiti Universal-Gel

Anwendungsbereich:

Graffiti Universal-Gel entfernt Graffiti als auch Lackfarben von folgenden Oberflächen:

- Kalkstein, Dolomit, Marmor, Porphyr, Quarz, Granit,
- Terrazzo, porösem Putz, Klinker, Sandstein,
- Fliesen, Mauerziegel, Naturstein, Beton,
- behandeltem Holz und
- Flächen, die mit nicht organischen Farben lackiert wurden.

Vor der Anwendung bitte an einer kleinen Stelle der Oberfläche einen Verträglichkeitstest durchführen.

Gebrauchsanweisung:

Mit einer weichen Malerbürste oder Malerrolle wird Graffiti Universal-Gel auf die Oberfläche aufgetragen. Die Einwirkungszeit beträgt zwischen 5 Minuten und 4 Stunden. Sobald sich die Farben auflösen, wird die Fläche mittels Wasser-Hochdruck Reinigers abgewaschen.

Die Wassertemperatur sollte ca. 90°C und der Druck ca. 150 bar betragen. Der Sprühwinkel der eingesetzten Düse sollte eine Sprühweite von 15 - 25° haben.

Falls erforderlich kann der Vorgang wiederholt werden. Nach der Graffitientfernung sollte die behandelte Fläche mit viel Wasser neutralisiert werden.

Sicherheitsmaßnahmen:

Beim Verarbeiten von Graffiti Universal-Gel, besonders beim Einsatz eines Hochdruck Reinigers, sind unbedingt Schutzkleidung, Schutzhandschuhe aus Naturgummi und Augen-Gesichtsschutz zu tragen!

Sollte der Graffiti Universal-Gel in die Augen kommen, sofort mit klarem Wasser mindestens 15 Minuten spülen und unverzüglich einen Arzt aufsuchen!

Bei schlecht durchlüfteten Orten sollte zusätzlich eine Schutzmaske mit Filterklasse A getragen werden.

Lagerung und Haltbarkeit:

Graffiti Universal-Gel ist in der Originalverpackung (Kunststoffkanister) trocken im Dunkeln zu lagern und ungeöffnet etwa 24 Monate haltbar.

Materialeigenschaften:

Graffiti Universal-Gel ist eine dickflüssige, bräunlich gelbe Flüssigkeit mit Amin artigen Geruch und nach OECD Guideline 302B Zahn-Wellens / EMPA Test biologisch abbaubar.

Sein spezifisches Gewicht beträgt 1,05 kg / Liter. Er hat einen pH-Wert von 7 - 8.

ACHTUNG:

Graffiti Universal-Gel ist reizend!

Kennzeichnungspflicht:

Das Produkt ist als Gefahrstoff kennzeichnungspflichtig!



Reizend der Haut, Augenreizung und Atemwegsreizung!

Hinweis:

Bei der Beseitigung des anfallenden Abwassers sind die jeweils gültigen Wassergesetze der Bundesrepublik Deutschland, der einzelnen Bundesländer, der Städte und Gemeinden zu beachten.

Diese Produktinformation dient als Orientierungshilfe für die Verarbeitung. Es wird empfohlen, zunächst einen Versuch zu machen, um festzustellen, ob die gegebenen Verarbeitungsbedingungen zu einem optimalen Resultat führen. Für die richtige Verarbeitung liegt die Verantwortung beim Anwender.